

# SP C311N/SP C312DN Aficio™

## GENERELT

Teknologi:	laserstråleskanning og elektrofotografisk utskrift
Kontinuerlig utskriftshastighet:	fullfarge: 25 utskrifter i minuttet Svart-hvitt: 25 utskrifter i minuttet
Oppøsning:	600 dpi
Oppvarmingstid:	under 30 sekunder
Hastighet, første utskrift:	13,5 sekunder
Mål (B x D x H):	400 x 480 x 387 mm
Vekt:	under 28 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Strømforbruk:	maksimalt: under 1,3 kW energisparemodus: under 15 W
Produksjonskapasitet:	50 000 sider i måneden

## KONTROLLER

CPU:	400 MHz
Utskriftsspråk/oppøsning:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ <sup>1</sup> : 600 x 600 dpi (hurtig), tilsvarende 1200 x 600 dpi (standard), 2400 x 600 dpi tilsvarende (fin)
Minne:	standard: 128 MB maksimalt: 640 MB
Drivere:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ <sup>1</sup>
Fonter:	PCL, PostScript® 3™ <sup>1</sup> : HP80 fonter

## TILKOBLING

Nettverksprotokoll:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Støttede miljøer:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native) Novell® Netware® v4.x eller nyere
Grensesnitt:	USB 2.0 10 base-T/100 base-T Ethernet PictBridge (kun SP C312DN)

## PROGRAMVARELØSNINGER

DeskTopBinder Lite, FontManager

## PAPIRHÅNDTERING

Papirkapasitet, inn:	standard: 1 x 500-arks papirmagasin 100-arks papirmagasin maksimum: 1100 ark
Papirkapasitet, ut:	standard: 150 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
Papirformat:	papirkapasitet: A5 - A4 multiarkmater: A6 - A4 papirmagasin, tillegg: A4
Papirvekt:	papirmagasin: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> multiarkmater: 60 - 200 g/m <sup>2</sup>
Papirtyper:	papirmagasin, tillegg: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> standard/tilleggspapirmagasin: vanlig papir, resirkulert papir, forhåndshullet papir multiarkmater: vanlig papir, resirkulert papir, applikasjonspapir, konvolutt, glanset papir, tykt papir, etikettpapir

## REKVISITA

Toner:	C, M, Y: 6000 (stor) - 2500 (liten) sider* K: 6500 (stor) - 2500 (liten) sider*
Vedlikeholdssett:	90 000 utskrifter per enhet
Overføringsbelte:	90 000 utskrifter per enhet
Beholder for brukt toner:	55 000 utskrifter per enhet
SP C311N/SP C312DN leveres med et 2500-arks startsett.	
* Samsvarer med IEC24712, ISO/IEC 19798 fargemåling.	

## ANDRE TILLEGG

Interne tillegg: 256 MB minne  
Eksterne: 1 x 500-arks papirmagasin

<sup>1</sup> SP C311N/SP C312DN kjører ikke PostScript®, men en emulering.

Ta kontakt med din lokale Rex-Rotary-leverandør hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsenheter eller programvare.



ISO9001: 2000-sertifisert ISO14001-sertifisert

Alle merke- og produktnavn er varemerker som tilhører deres respektive eiere. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel. Fargen på produktet kan avvike fra fargen som er vist i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke virkelige fotografier og mindre detaljforskjeller kan forekomme.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Med enerett. Denne brosjyren, innholdet og eller utformingen kan ikke endres, tilpasses, kopieres eller integreres i andre arbeider uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Ricoh Europe PLC.

[www.rerrotary.com](http://www.rerrotary.com)



Hvis du vil ha mer informasjon, vennligst kontakt