

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	tørr elektrostatisk overføringsystem	
Kopieringshastighet:	MP C2030: S-H/ fullfarge: 20 kopier per minutt	MP C2530: S-H / fullfarge: 25 kopier per minutt
Oppløsning:	600 dpi	
Flerkopi:	opptil 999	
Oppvarmingstid:	mindre enn 25 sekunder ¹	
Hastighet første utskrift:	svart-hvitt: mindre enn 6,5 sekunder	fullfarge: mindre enn 9,5 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i trinn på 1%)	
Minne:	standard:	512 MB
Kapasitet, papirmagasin:	standard:	2 x 250-arks papirmagasiner 1 x 100-arks multiarkmater
	maksimum:	1600 ark
Utskriftskapasitet:	maksimum:	550 ark
Papirformat:	A6 - A3	
Papirvekt:	magasin 1:	60 - 256 g/m ²
	magasin 2:	60 - 169 g/m ²
	multiarkmater:	52 - 256 g/m ²
	tosidighet:	60 - 105 g/m ²
Dimensjoner (B x D x H):	587 x 655 x 845 mm (med ARDF, automatisk reverserende dokumentmater)	
Vekt:	Mindre enn 100 kg (med ARDF, automatisk reverserende dokumentmater)	
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Strømforbruk:	i drift:	maksimum 1 680 W ¹

SKANNER

Skannehastighet:	S-H: 41 sider per minutt (LEF, A4)
	fullfarge: 26 sider per minutt
Oppløsning:	maksimum 600 dpi
Originalformat:	A5 - A3
Utskriftsformat:	PDF/JPEG/TIFF/høykomprimert PDF
Samlede drivere:	TWAIN-nettverk

PROGRAMVARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAKS (TILLEGG)

Krets:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	maksimum 33,6 Kbps
Oppløsning:	200 x 100/200 dpi
Komprimeringsmetode:	MH, MR, MMR, JBIG
Skannehastighet:	36 ark per minutt
Minnekapasitet:	standard: 4 MB
Sikkerhetskopi av minne:	ja

ANDRE TILLEGG

500-arks papirmagasin, 2 x 500-arks papirmagasin, støttebord, kabinett, internt mottaksbrett, utmatingsbrett, PCL-modul, faksenhet, stempelblekk til faks, sikkerhetsenhet for datakopiering, PictBridge, enhet for telleverksgrensesnitt type A, brakett for nøkkeltelleværk, fjernkommunikasjonsport BN1.

¹ Oppvarmingstid og strømforbruk kan variere avhengig av miljøbetingelsene der maskinen befinner seg.

Ta kontakt med din lokale Rex-Rotary-forhandler, hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsutstyr og programvare.



SKRIVER

Skriverhastighet:	MP C2030 S-H/fullfarge: 20 kopier per minutt	MP C2530 S-H/fullfarge: 25 kopier per minutt
Skriverspråk:	standard: RPCS™	tillegg: PCL5c, PCL6
Oppløsning:	600 dpi	
Grensesnitt:	USB 2.0-vert USB 2.0-enhet Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX	
Støttede miljøer:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform	

ISO9001: 2000-sertifisert
ISO14001-sertifisert

Rex-Rotary har designet disse produktene for å imøtekomme EC ENERGY STAR retningslinjene for energieffektivitet.

Alle merker og/eller produktnavn er varemerker for deres respektive eiere.

Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på produktet kan avvike fra fargen som er vist i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke virkelige fotografi er, og små detaljforskjeller kan forekomme.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innholdet i den og/eller oppsett av den kan ikke endres og/eller tilpasses, kopieres i deler eller som helhet og/eller innarbeides i andre arbeider uten å først ha innhentet skriftlig tillatelse fra Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com