

## KOPIATOR

Kopieringsprocess:	Avläsning med laserteknik & elektrografisk utskrift
Kopieringshastighet:	Fullfärg: 20 kopior per minut Svartvitt: 20 kopior per minut
Upplösning:	600 dpi
Antalsväljare:	Upp till 99
Uppvärmningstid:	Max 48 sekunder
Första kopian:	Max 30 sekunder
Zoom:	25 - 400% (i steg om 1%)
Minne:	128/256 MB Max: 512 MB (SP C232SF)
Papperskapacitet:	Standard: 250 ark Sidoinmatningsfack för 1 ark Max: 751 ark
Dokumentmatarens kapacitet:	35 ark
Papperskapacitet (utmatning):	Standard: Upp till 150 ark (text ned)
Pappersformat:	Papperskassetter: A6 - A4 Sidoinmatningsfack: A6 - A4 Tillvalskassetter: A4
Pappersvikt:	Papperskassetter: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Sidoinmatningsfack: 60 - 160 g/m <sup>2</sup> Tillvalskassetter: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Duplex:	Standard
Mått (B x D x H):	420 x 493 x 476 mm
Vikt:	Max 30 kg
Strömförsörjning:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Strömförbrukning:	Max: 1,3 kW Energisparläge: 20/25 W

## SKRIVARE

Utskriftshastighet:	Fullfärg: 20 utskrifter per minut Svartvitt: 20 utskrifter per minut
Skrivarspråk/upplösning:	SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi (likvärdig) 2 400 x 600 dpi (likvärdig) SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™1: 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi (likvärdig) 2 400 x 600 dpi (likvärdig)
Gränssnitt:	10 base-T/100 base-TX Ethernet USB 2.0
Nätverksprotokoll:	TCP/IP, IPP
Operativsystem:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (native)

## SKANNER

Upplösning:	Max 1 200 dpi
Originalformat:	Originalglas: Max A4 ADF: Max A4
Skapade format:	PDF, TIFF, JPEG
Medföljande drivrutiner:	WIA (USB), TWAIN (USB, Network)
Skanna till e-post:	SMTP, TCP/IP
Lagrade mottagaradresser:	Max 100
Skanna till mapp:	Via SMB eller FTP

## PROGRAMVAROR

PageManager  
PC Fax Utility

## FAX

Anslutning:	PSTN/PABX
Kompatibilitet:	ITU-T G3
Modemhastighet:	Max: 33,6 Kbps
Upplösning:	Max: 200 x 200 dpi
Komprimeringsmetod:	MH, MR, MMR
Avläsningshastighet:	Max 5 sekunder
Minneskapacitet:	100 sidor (bygger på ITU-T#1-standard MMR, 200 x 100 dpi)
Minnes-backup:	Ja (1 timme)

## FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Toner:	C, M, Y: 6 000 - 2 500 sidor* K: 6 500 - 2 500 sidor*
Toneruppsamlare:	25 000 utskrifter per uppsamlare
SP C231SF/SP C232SF levereras med ett startpaket på 1 000 ark.	
* IEC24712-standard, ISO/IEC 19798-standard.	

## ÖVRIGA TILLVAL

1 x 500-arks papperskassetter  
Minne: 256 MB SDRAM DIMM (endast SP C232SF)

\* SP C231SF/SP C232SF har inte äkta PostScript® utan en emulering.

För information om modeller, tillvalsutrustning och program vänder du dig till din lokala Rex-Rotary-återförsäljare.

Rex-Rotary har konstruerat dessa produkter för att uppfylla riktlinjerna i EC ENERGY STAR avseende energieffektivitet.